



🌐 colvinil.com.ar

📷 colvinil.pinturas

✉ info@colvinil.com.ar

📞 3415413813

📍 Av. Las Palmeras 1452
Parque Industrial Metropolitano, Lote 57 - CP: 2121
Perez, Santa Fe

Información de Seguridad

Lasur Colvinil

1.- IDENTIFICACION

Nombre del Producto: LASUR COLVINIL

Nombre químico: N/C

Fórmula: Propia

CAS:

Peso molecular: N/D

Usos: Acabado Protector para Maderas

2.- CLASIFICACION DE RIESGO

Fuego: Inflamable de 2º Categoría

Toxicológico: S/D

3.- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Aspecto: liquido heterogéneo

Color: Característico

Olor: Característico

Presión de vapor: corresponde únicamente a los solventes de formulación.

Punto de fusión: N/C

Punto de ebullición: >100°C

Solubilidad en agua: Prácticamente Insoluble

Temperatura de descomposición: >100°C

4.- PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: Si ocurre inhalación aguda, alejar a la víctima de la fuente de exposición, establecer la respiración y buscar atención médica.

Contacto con los ojos: Enjuagar con abundante agua corriente, si es posible con la ayuda de un lavavojos, por al menos 15 minutos. Si la irritación no cede con el lavado, buscar atención médica.

Contacto con la piel: Lavar la zona afectada con abundante agua corriente, quitar la ropa contaminada si la hubiera. En caso de existir irritación cutánea que no ceda con el lavado, procurar atención médica.

Ingestión: No inducir al vómito. El producto posee sustancias aromáticas en su composición. No suministrar nada por boca a una persona inconsciente. Obtener inmediata atención médica.

5.- MEDIDAS CONTRA EL FUEGO

Medios de extinción: niebla de agua, dióxido de carbono o polvo químico

Procedimientos de lucha específicos: Ante un incendio o explosión que involucre al producto utilizar como agente extintor niebla de agua, dióxido de carbono o polvo químico. Utilizar equipo completo de protección personal contra incendio, incluyendo aparato de respiración autónomo.

6.- MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO

Medidas de precaución personal: Durante el manipuleo, trasvase o preparación del producto utilizar equipo de protección personal adecuado para evitar el contacto con ojos, piel o mucosas. Idénticas precauciones deberán adoptarse para el manipuleo de la madera recién tratada.

No comer, beber o fumar durante el manipuleo del producto o de la madera recientemente tratada. Al término de este higienizarse con abundante cantidad de agua y jabón, al igual que la vestimenta utilizada durante el mismo.

Almacenamiento: Almacenar el producto en lugar fresco y seco, no a la intemperie. Mantener el envase perfectamente cerrado hasta el momento de su utilización.

7.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: El producto es estable bajo condiciones mencionadas de almacenamiento y luego de aplicado en la madera. No debe abrirse el envase durante el almacenamiento, sino en el momento de utilizar el producto.

Mantener en todo momento el envase protegido de la lluvia, sol y fuentes de calor.

En ningún momento el producto deberá entrar en contacto con agentes oxidantes o reductores fuertes.

Reactividad: se desconoce posibilidad de polimerización peligrosa.

8.- INFORMACION TOXICOLOGICA

Inhalación: Puede producir irritación en nariz, garganta y cefaleas.

Ojos: Puede producir irritación ocular.

Piel: Puede producir irritación dérmica y de mucosas.

Ingestión: Puede producir dolores abdominales, dolor de esófago, náuseas, vómitos y dolor de cabeza.

Toxicidad aguda: S/D

Toxicidad subaguda: S/D

Toxicidad Crónica: S/D

Mutagénesis: S/D

9.- INFORMACION ECOTOXICOLOGICA

Efectos agudos sobre organismos del agua y peces: S/D

Toxicidad para aves: S/D

Persistencia en el suelo: S/D

Efecto de control: N/C

10.- ACCIONES DE EMERGENCIA

Derrames: Prevenir que el derrame o descarga se extienda. Absorber el material derramado con cal, aserrín u otro material absorbente. Durante el proceso se deberá utilizar equipo de protección personal. Disponer el residuo conforme a las normas legales vigentes. Evitar contaminar cursos de agua.

Fuego: En caso de incendio utilizar dióxido de carbono, niebla de agua o polvo químico como agentes de extinción. Utilizar equipo completo de protección personal contra incendios. Los recipientes cerrados pueden explotar cuando se los somete a calor intenso.

Disposición final: Los recipientes deberán ser inutilizados por compresión y dispuestos de acuerdo a la normativa legal vigente, del mismo modo que los demás residuos contaminados con el producto.

11.- INFORMACION PARA EL TRANSPORTE

Terrestre: Líquido inflamable

Aéreo: Líquido inflamable

Marítimo: Polutante marino

Colvinil
Departamento Técnico